

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE – Návod k použití

OCELOVÉ PLECHOVÉ DVEŘE - NEZATEPLENÉ

ZÁKLADNÍ POPIS:

Rám konstrukce dveří je vyroben z ocelového uzavřeného profilu ve tvaru L. Spodní část rámu a prostřední výtuhu je pak vyrobená z ocelového uzavřeného profilu – jeklu. Do tohoto rámu je vložen ocelový plech o síle 1mm. Plech je vložen ze strany, kde vidíme panty. Tato strana je pohledová – dveře otevíráme k sobě. Dveře mají pevně přivařené závěsy, jsou dodávány. Lakování práškovou barvou komaxit RAL 7040 – světle šedá. Dveře se dodávají se stavebním zámkem V6090/40 pravolevým a dveřním štítovým kováním klika/klika.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ:

S dveřními křídly manipulujte ručně a dbejte na zajištění proti poškození. Křídla neposunujte po zemi. Dveřní křídla skladujte v suchých, krytých prostorách na rovných podložkách ve svislé poloze.

MONTÁŽNÍ POSTUP

Dveře se osazují do předem zabudovaných ocelových zárubní. Před nasazením křídla je nutno namazat čepy pantů vhodným mazacím tukem.

V případě, že křídlo není správně zapasováno do zárubně a vzhledem k tomu, že panty na křídle jsou navařeny na pevně je nutno pomocí vhodného nástroje posunout panty na zárubni.

Zámek, štítky a kliky se osazují společně, tedy vloží se zámek do dveří (zkontrolujte zda je stěelka zámku správně nastavena případně ji otočte) následně se přiloží štítky přes, které se prostrčí klika a vložka FAB (není součástí dodávky). Poté se vyvrtají otvory pro zámek a štítky, které se následně přišroubují samořeznými šrouby. Vložte dále zajišťovací vrut do kliky a dotáhněte.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

Dveře nevyžadují zvláštní údržbu. Přibližně jednou za půl roku namažte dveřní panty a stěelky zámku vhodným mazacím tukem a případně dotáhněte šrouby zámku, kování a kliky. Při čištění nepoužívejte přípravky na bázi písku, různá ředidla a rozpouštědla.